

44282012 - Eco 120 mono



Product nr. **44282012**  
Omschrijving Eco 120 mono  
Merk (product) Inventum Technologies  
Serie (product) Ecoelectric  
Type (product) Ecoelectric Mono 120 - 1200W



Materiaal boilervat	Koper	Tankvolume	120 Liter
Materiaal mantel	Staal	Nom. vermogen	1,2 Kilowatt
Drie fase uitvoering	✗	Aansluitspanning	207 253 Volt
Frequentie	50 Hz	Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C	404 Minuut
Uitvoeringsvorm	Hangend	Max. toelaatbare bedrijfsdruk	12 bar
Plint boiler	✗	Max. werkdruk	8 bar
Met nachtstroomschakeling	✗	Hoogte	1158 Millimeter
Can be used for normal water pressure	✓	Breedte	485 Millimeter
Lagedruk uitvoering	✗	Diepte	520 Millimeter
Hot fill	✗	Diameter	485 Millimeter
Duo uitvoering	✗	Uitwendige buisdiameter koud tapwater	15 Millimeter
Geschikt voor kokend water	✗	Uitwendige buisdiameter warm tapwater	15 Millimeter
Met waterkoeler	✗	Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	39,8 Percentage
Wandopstelling	✓		
Plaatsing horizontaal	✗		
Plaatsing verticaal	✓		
Position of collector, horizontal	✗		
Met temperatuurindicatie	✓		
KIWA-keur	✗		
Temperatuurbegrenzing	✓		
Met circulatie-aansluiting	✗		
Met kraan/mengkraan	✗		
Met drukreducerendventiel	✗		
Met thermometer	✗		
Met reinigingsopening	✓		
Beschermingsanode	✗		
Aansluiting koud tapwater	Buitendraad		
Nom. diameter koud tapwater	Overig		
Aansluiting warm tapwater	Buitendraad		

# PRODUCTBLAD

# Inventum Technologies

## 44282012 - Eco 120 mono

Nom. diameter warm tapwater	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IPX5
Capaciteitsprofiel	L
Energie-efficiëntieklasse	C

<b>Leverancier</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Artikel omschrijving</b>
Inventum Technologies BV	44282012	Eco 120 mono
Inventum Technologies BV - België	44282012	Eco 120 mono