



Easy UPS 1 Ph Line Interactief, 2000VA, Tower, 230V, 6 IEC C13 uitgangen, AVR, Droogcontact, LCD, zonder ondersteuning voor netwerkkaart

SMVS2000CAI

Prijs: 834,90 EUR

## Overzicht

|             |                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentatie | EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions. |
| Levertijd   | Meestal op voorraad                                                                                                                         |

## Hoofd

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| hoofdingangsspanning      | 230 V                                                  |
| Overige ingangsvoltages   | 220 V<br>240 V                                         |
| SECUNDAIRE SPANNING       | 230 V                                                  |
| nominaal vermogen in W    | 1400 W                                                 |
| nominaal vermogen in VA   | 2000 VA                                                |
| product or component type | Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)               |
| TYPE AANSLUITING INVOER   | IEC 60320 C14                                          |
| type uitvoerverbinding    | 6 IEC 60320 C13                                        |
| number of cables          | 1                                                      |
| batterijtype              | Loodzuur batterij                                      |
| meegeleverde apparatuur   | Cd met documentatie<br>Gebruiksaanwijzing<br>USB kabel |
| range of product          | Easy UPS 1Ph SMVS-serie                                |

## Batterijen & Run-time

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Runtime                      | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Efficiëntie                  | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Vorgeïnstalleerde batterijen | 0                                     |
| Lege batterij slots          | 0                                     |
| Normale oplaadtijd           | 4 h                                   |
| batterij voltage             | 48V                                   |
| batterijcapaciteit           | 7 AH                                  |
| Laadstroom batterij (Watt)   | 75 W nominaal                         |
| levensduur batterij          | 3...5 yr                              |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vervangende batterij     | <a href="#">APCRBCV208</a>  |
| Verlengbare bedrijfstijd | 0                                                                                                            |

## Algemeen

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Stroom per rack                       | 0  |
| Aantal vrije sleuven van stroommodule | 0  |
| Overbodig                             | No |
| UPS-formaat                           | WS |

## Fysiek

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| colour                       | Zwart               |
| height                       | 24 cm               |
| width                        | 18 cm               |
| depth                        | 45,5 cm             |
| net weight                   | 23,5 kg             |
| mounting support             | Vloerstaand         |
| Montagevoorkeur              | No preference       |
| mounting mode                | Niet rekmonteerbaar |
| Monteerbaar met twee stijlen | 0                   |
| USB-compatibel               | No                  |

## Input

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| netfrequentie            | 45...65 Hz +/- 1 Hz auto-meting |
| limieten ingangsspanning | 165...295 V                     |

## Output

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Max. configureerbaar vermogen (Watt)    | 1400 W                         |
| outputfrequentie                        | 50/60 Hz +/- 1 Hz niet synchr  |
| Overspraak                              | 3. 1                           |
| Topologie                               | Line-interactief               |
| Type golfvorm                           | Sinusgolf                      |
| Grafiek weergeven                       | 1                              |
| Maximaal configureerbaar vermogen in VA | 2000 VA                        |
| Overdrachtsduur                         | 2-6 ms typisch: maximaal 12 ms |

## Overeenstemming

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| product certifications | CE<br>UKCA                                                                         |
| standards              | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Milieu

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| ambient air temperature for operation  | 0...40 °C                  |
| relatieve vochtigheid                  | 0...95 % niet-condenserend |
| operating altitude                     | 0...3000 m                 |
| ambient air temperature for storage    | -10...40 °C                |
| Relatieve luchtvochtigheid voor opslag | 0...95 % niet-condenserend |
| opslaghoogte                           | 0...15000 m                |
| geluidsniveau                          | 45 dBA                     |
| IP beschermingsgraad                   | IP20                       |

## Communicatie & Beheer

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vrije slotposities | 1                                                                                                                 |
| alarm              | Alarm bij inschakeling van de batterij : opvallend lage batterijalarm : ononderbroken toonalarm bij overbelasting |

## Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Piekenergiewaarde | 125 J |
|-------------------|-------|

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 32,000 cm  |
| Package 1 Width              | 41,000 cm  |
| Package 1 Length             | 60,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 27,220 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P12        |
| Number of Units in Package 2 | 4          |
| Package 2 Height             | 45,000 cm  |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 120,880 kg |

## contractuele waarborg

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Garantie | 2 jaar repareren of vervangen |
|----------|-------------------------------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Door gebruiker te vervangen

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

