


# Productinformatieblad

Specificaties



## TAP OFF UNIT 250A 25 MODULES

KSB250SM428

EAN Code: 3606485137421

**Prijs: 1.227,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem
type aanbod	Stijgleiding
product of component type	Aftapeenheid
le toegekende bedrijfstrom	250 A om 35 °C
type bescherming	Schakelaar-stroomonderbreker: INS250 Stroomonderbreker: installatieautomaat (MCB)
meegeleverde apparatuur	stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld 2 DIN-rail
montagemethode	Montage op DIN-rail
polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
kleur	Wit (RAL 9001)

### Complementair

device applicatie	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
netwerk frequentie	50/60 Hz
control type	Draaiende hendel met verlengas
elektrische aansluiting	Krimpschoen - ISO32 70 mm <sup>2</sup> flexibel Krimpschoen - ISO32 150 mm <sup>2</sup> stijf
deur/afdekking openingszijde	Rechts
uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
materiaal lichaam	Metaal
18 mm standen	28
breedte	407 mm
diepte	278 mm
hoogte	632 mm
net weight	14 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

---

aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP31 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	44,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 1 breedte	33,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 1 lengte	65,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking_1_gewicht	14,000 kg
----------------------	-----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	P12
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	4
---------------------------------	---

---

verpakking 2 hoogte	50,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 breedte	80,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

---

verpakking 2 gewicht	84,124 kg
----------------------	-----------

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.