



Onderspanningspoel System pro M compact Nulspanningspoel 48VDC, S 200

S2C-UA 48 DC

2CSS200911R0008

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CSS200911R0008 |
| Oude artikelnummer | S2CUA48DC |
| ETIM Productklasse | EC001022 - Onderspanningspoel |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | S2C-UA 48 DC |
| Omschrijving | Nulspanningspoel 48VDC, S 200 |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen |
| GTIN code | 8012542896500 |
| Netto gewicht | 0,09 Kilogram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 284,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FL |

Logistieke gegevens

| | |
|--|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,09 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 17,5 x 45 x 90 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Generated on 24-1-2024

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Uitvoering: | Zonder kabel |
| T.b.v.: | Installatieautomaat |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt): | 48 - 48 |
| Type stuurspanning: | DC |
| Uitvoering elektrische aansluiting: | Schroefaansluiting |
| Aantal contacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal contacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal contacten als wisselcontact: | 0 |
| Vertraagd: | Nee |
| Geschikt voor vermogensschakelaar: | Nee |
| Geschikt voor lastschakelaar: | Nee |
| Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar: | Nee |
| Geschikt voor overbelastingsrelais: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

