



# LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC

Artikelnummer 9146602

## Algemene gegevens

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Productnaam               | LSF EM PACK MT 6-54V<br>LIFEPO4 3H3W RC                        |
| Technologie               | Emergency Pack                                                 |
| Algemene toepassing       | Onderwijs, Horeca,<br>Museums en galerieën,<br>Kantoor, Winkel |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 0°C...+55°C                                                    |
| ETIM klasse               | EC002678                                                       |
| E-nummer FI               | 4289257                                                        |
| Garantie                  | 6 years                                                        |

## Optische gegevens

|               |   |
|---------------|---|
| Nood duur (u) | 3 |
|---------------|---|

## Elektrische gegevens

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Primaire voedingsspanning min       | 220       |
| Primaire voedingsspanning max       | 240       |
| Lamp arbeidsfactor                  | 0.65      |
| Elektrische beschermingsklasse      | Klasse II |
| Aansluitbare geleider doorsnede min | 0.5       |
| Aansluitbare geleider doorsnede max | 1.5       |

## Fysieke gegevens

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur behuizing | Wit   |
| Lengte (mm)     | 423.1 |
| Breedte (mm)    | 41.4  |
| Hoogte (mm)     | 35.2  |
| Gewicht (kg)    | 0.31  |

## Verpakkingen

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| EAN code                       | 3172670466022 |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 28.2          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 9.3           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 4.0           |
| Eenheden per omdoos            | 1             |
| Lengte omdoos (cm)             | 28.2          |
| Breedte omdoos (cm)            | 9.3           |
| Diepte omdoos (cm)             | 4.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                            | 850  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | 0-55 |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja   |