


Areum Floor 94W 13700lm 840 Wit

Artikelnummer 0042972

SYLVANIA



Algemene gegevens

Productnaam	Areum Floor 94W 13700lm 840 Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium, Staal
Montage	Staand
Algemene toepassing	Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+35°C
ETIM klasse	EC000300
E-nummer FI	4279531
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	13700
Efficiëntie armatuur lm/W	146
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	360
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 14
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	94
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	0-10V
Stuurstroom driver (mA)	1800
Inschakelstroom (A)	60
Duur inschakelstroom (µs)	300
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C, B (more than 1 Light Source)
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	15
Max. Armaturen per 16A C automaat	24
Max. Armaturen per 16A B automaat	24
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	55000

Areum Floor 94W 13700lm 840 Wit

Artikelnummer 0042972

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PS Polystyrene
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	675
Breedte (mm)	350
Hoogte (mm)	2000
Gewicht (kg)	20.6

Verpakkingen

EAN code	5410288429724
Enkele lengte verpakking (cm)	212.5
Enkele breedte verpakking (cm)	44.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.0
DUN14 (inner)	05410288429724
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	212.5
Breedte omdoos (cm)	44.5
Diepte omdoos (cm)	10.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-35