



Schneider Electric EASY UPS BVS 800VA, IEC Outlet

BVS800I

Prijs: 153,50 EUR

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofd

product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
batterijtype	Loodzuur batterij
topologie	Lijn interactief
Quantity per set	Set van 1
reset	Automatische reset
range of product	Easy UPS 1Ph BVS-serie

Complementair

installatietype	Binnen
Overspanningsenergie	156 J
type signaal	Benadering van sinusgolf in stappen
beveiligingstype	Overspanningsbeveiligingsinrichting (SPD) Installatieautomaat (MCB) Zekering
ingangsspanning	230 V AC
uitgangsspanning	230 V AC
IP-beschermingsgraad	IP20
Overdrachtsduur	Standaard 6 ms: maximaal 10 ms
network frequency	45...65 Hz
stroombereik	800 VA 450 W
elektrische aansluiting	Invoer: 1 inlaat IEC 320 C14 Uitvoer: 6 uitgang IEC 320 C13
lokale signalering	Alarm, karakteristiek voor batterij bijna leeg Alarm, continue of intermitterende toon voor overbelasting LED voor batterijstatus
aantal batterijen	1
oplaadtijd	8 h
batterij voltage	12 V
levensduur batterij	5 yr
gewicht product	5,3 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

hoogte	92,5 mm
breedte	160,5 mm
diepte	305 mm

Omgeving

relatieve vochtigheid	0...90 %, niet-condenserend
operating altitude	0...6561 Voet
ambient air temperature for operation	0...40 °C
standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
product certifications	CE

Fysiek

mounting support	Wand Bodem
------------------	---------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,200 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	30,500 cm
Package 1 Weight	5,298 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	21,842 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	90,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	186,736 kg
SCC14	10731304338502

contractuele waarborg

Garantie	2 years
----------	---------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	963539ae-cafe-4e25-a523-cb5fa9452a92
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Ja
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.