



PrismaSeT XS, Modulaire verdeler, Inbouw, 6x24 modules, Aarde klemmenblok, Blinde witte deur

LVSXG624

EAN Code: 3606481073174

Prijs: 712,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product name	XS
product or component type	Behuizing
enclosure type	Distributiebehuizing
montage behuizing	Verzonken

Complementair

breedte	Totaal: 648 mm Ingebed: 618 mm
hoogte	Totaal: 1110 mm Ingebed: 1080 mm
diepte	Totaal : 129 mm Ingebed : 86 mm
inwendige diepte	80 mm
aantal modules (18 mm) per rij	24
aantal horizontale rijen	6
totaal aantal modules (18 mm)	144
aantal modules van 9 mm	288
elektrische isolatieklasse	Klasse II
meegeleverde apparatuur	6 identificatieplaatje 6 labelbescherming 1 klemmenblok 2 strip voor blindplaat 1 deur 6 DIN-rail 5 hardware kabelbevestiging 1 achterplaat
type frontplaat	Modulair
deurtype	Vol
railtype	Symmetrisch DIN
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
verwijderbare delen	DIN rail
vermogensdissipatie in W	156 W
In toegekende stroomsterkte	125 A
Ui toegekende isolatiespanning	400 V

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersaanpassingen

kalbelinvoer	Kabel of buis Uitgesneden platen Verwijderbare platen
aantal klemmenblokken	1 aarding met 48 vertrekkers
vertrekken verdeelklem	6 x 25 mm ² + 42 x 4 mm ² voor aarding
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding (aarding) , 6 x 6...25 mm ² Insteek (aarding) , 42 x 1,5...4 mm ² (flexibel) Insteek (aarding) , 42 x 6 mm ² (stijf of bedraad)
locking options description	Optie slot met sleutel
materiaal kast	Achterdeel: technoplastic en metaal Behuizing: technoplastic Frontpaneel: technoplastic Deur: metaal
net weight	25,530 kg
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Frontpaneel: wit (RAL 9003) Deur: wit (RAL 9003)
market segment	Residentieel Kleine gebouwen

Omgeving

vuurbestendigheid	Achterplaat: 850 °C conform aan IEC 60695-2-11 Behuizing: 750 °C conform aan IEC 60695-2-11 Frontpaneel: 750 °C
IP beschermingsgraad	IP40 met gesloten deur
IK beschermingsgraad	IK09 met gesloten deur
overvoltage category	II
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
quality labels	IMQ

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,500 cm
Package 1 Width	63,500 cm
Package 1 Length	114,000 cm
Package 1 Weight	22,450 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	123,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	121,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	173
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Image of product / Alternate images

Alternative

