

Dubbel stopcontact met randaarde, beschermingsafsluiters, ultravlak, verticaal, white

101-67835

$\frac{1}{2}$ 16 A
250 V_{ac}

CE

4 jaar
garantie

Inclusief afdekplaat met geïntegreerde centraalplaat. De opbouwhoogte bedraagt 8 mm. Dit stopcontact kan worden ingebouwd in een speciale ovale enkelvoudige inbouwdoos.

Technische kenmerken

Dubbel stopcontact met randaarde, beschermingsafsluiters, ultravlak, verticaal, white

- Afwerkingskleur: white
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0502-Y50R
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Aardingstype: randaarde
- : 16 A
- Inbouwraam:
 - metaaldikte 1 mm
 - glanzend verzinkt op alle zijden
 - met 2 inloopsleuven
- Vereist type inbouwdoos:
 - Ovaalvormige inbouwdoos: Attema UK40/PVK40 of ABB Haf H140
 - klauw/schroefbevestiging: 60 mm
 - binnendiameter doos: 60 mm
 - meervoudige dozen centerafstand horizontaal: 71 mm
 - meervoudige dozen centerafstand horizontaal: 71 mm
 - meervoudige dozen centerafstand verticaal: 60 mm
- Materiaal behuizing: vormvast polycarbonaat (PC)
- Materiaal aarding: randaarde in hoogwaardige messing
- Type bevestiging:
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Draadaansluiting klemmen: insteekklemmen
- Draadcapaciteit klemmen: 2 x 2.5 mm²
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij



- Halogeenvrij: ja
- Beschermingsgraad: IP20D
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

Aansluitschema

