



CoreLine Slim Wandarmatuur

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300

CoreLine Slim Wandarmatuur, All-in, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, D3000 mm, 1150 lm, 1700 lm, 2800 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

CoreLine wandgemonteerde oplossingen staan garant voor de CoreLine-belofte van innovatieve, eenvoudig te installeren en hoogwaardige armaturen. Deze slanke, ronde, oppervlaktgemonteerde armaturen zijn ontworpen voor zowel plafond- als wandinstallaties, waardoor ze ideaal zijn voor ruimtes zoals circulatieruimtes, ingangen, lounges en breakout-zones. Met drie diameteropties voor extra veelzijdigheid integreren hun moderne, strakke ontwerp en homogene achtergrondverlichting naadloos in de architectuur van de meeste gebouwen. Dankzij de all-in functies biedt één armatuur tot vier lumenpakketten en twee kleurtemperatuuropties. Alternatieve montagemogelijkheden stellen installateurs in staat de armatuur eenvoudig ter plaatse te installeren, afgestemd op de specifieke eisen van de toepassing. En dankzij de push-in connectoren verloopt de installatie van de CoreLine wandgemonteerde armaturen snel en eenvoudig. De productfamilie omvat uitvoeringen met DALI (centraal noodverlichtingscompatibel) en bewegings-/daglichtsensoren met groeperingsfuncties.

Product gegevens

Algemene informatie		Gegevens lichttechniek	
Aantal VSA's	1 unit	Lichtstroom	1.150 1.700 2.800 3.400 lm
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 4000 K
Waardeschaal	Beter	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	137 lm/W
Garantieperiode	5 jaar	Kleurweergave-index (CRI)	≥80
		Kleur lichtbron	830 warmwit, 840 neutraalwit

CoreLine Slim Wandarmatuur

Optiektype	Symmetrisch
Bundelspreiding armatuur	115°
Alles-in-één type	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Aanloopstroom	13,5 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,275 ms
Energieverbruik	24 20 12 8 W
Arbeidsfactor	0.90
Aansluiting	2 insteekconnectors, 3-polig
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	35
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Driver (VSA)
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit RAL 9003
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale hoogte	57 mm
Beschermingsklasse	IP 54 [Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [6 J]
Nettogewicht (per stuk)	0,930 kg

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
----------------	-------------------------------

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 40 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	-10% / +10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	5 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L90

Duurzaamheidsgegevens

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
Volledige productnaam	WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
Full EOC	872110333921899
Bestelcode	8721103339218
Materiaalnr. (12NC)	911401853688
Lokale code	8721103339218
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103339218
Numerator - Dozen per buitendoos	8
EAN/UPC - Case	8721103339300

CoreLine Slim Wandarmatuur

Maatschets

