



LEGE BEHUIZING

TK PC 1811-6f-m

TK PC 1811-6f-m

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

180 x 110 x 63 mm
Artikelnummer: 12741401

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, bodem en deksel: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035

met metrische voorstansingen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	63 mm
Inwendige lengte:	48 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Toebehoren

- ASS-gro - uitwendig scharnier-set
- HBA - Opzetstuk voor handbediening
- MPS-KRI - montageplaat
- NS 35-144 - DIN-rail
- NS 35-81 - DIN-rail
- TK ABL - buitenbevestigingsogenset
- TK MPI-1811 - montageplaat



TK PC 1811-6f-m

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Voorgestante openingen:	Ja