

## UFH-CP: Pompunit Composiet Verdeler, Met A-Pomp



### Commerciële informatie

Composiet pompunit voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is solide van opbouw en laat een vlotte montage toe, zijn body heeft dubbele holle kamers waardoor hij goed isolerend is. Deze pompunit is uitgerust met debietregelaars per groep en heeft mogelijkheid grotere debieten te sturen bij minimaal drukverlies. Uitgangen worden 1" aangesloten.

Deze kunststof pompunit biedt volgende voordelen:

- Uitermate geschikt voor verwarmen en koelen
- Inclusief A-label pomp
- Geschikt voor PN6 installaties
- Koelen zonder condensatie

#### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 430 mm   |
| Lengte        | 245 mm   |
| Breedte       | 172 mm   |
| Netto gewicht | 1,000 kg |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Vloerverwarming

#### Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                             |                           |                                 |                           |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Kwaliteitsklasse pomphuis   | Overig                    | Volumestroom (BEP)              | 2,6 Kubieke meter per uur |
| Materiaal waaier / pompwiel | Polypropyleen (PP)        | Druk bij volumestroom (BEP)     | 65 Kilopascal             |
| Elektrische aansluiting     | Aansluitsnoer met stekker | Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0,2                       |
| Pompschakeling              | Overig                    |                                 |                           |
| Toerenregeling motor        | Ingebouwd                 |                                 |                           |
| Type toerenregeling         | In vaste stappen geregeld |                                 |                           |