

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 71 mm et un porte-étiquette transparent, couleur Niko Intense white

120-76702



4 ans de garantie

Les plaques de recouvrement multiples vous offrent la possibilité de combiner plusieurs fonctions sous une seule plaque de recouvrement. En combinaison avec le porte-étiquette 170-00090, le porte-étiquette transparent permet d'identifier chaque fonction d'une manière sûre et qui ne peut être perdue. Vous utilisez cette plaque de recouvrement triple de la série Niko Intense pour trois fonctions alignées horizontalement ou verticalement. L'entraxe entre les fonctions est de 71 mm. couleur Niko Intense white



Données techniques

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 71 mm et un porte-étiquette transparent, couleur Niko Intense white.

- Triple plaque de recouvrement pour trois interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: white
- Couleur RAL (par approximation): 9010
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 0502-Y50R
- Porte-étiquette: en combinaison avec le porte-étiquette 170-00090, la fenêtre transparente permet d'identifier chaque fonction de manière sûre et permanente. Comme le porte-étiquette est encliqueté sur le socle, il demeure en place lorsque la plaque de recouvrement est retirée. Cette plaque de recouvrement est particulièrement adaptée aux installations où les composants sans porte-étiquette ou étiquette Dymo ne sont pas autorisés
- Type de cadre: Se compose de polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA).
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Finition de surface: mat
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie: yes
- Sécurité incendie:
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Entraxe: 71 mm

- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- : 85 mm x 227 mm x 83 mm
- Marques de certification : NF
- Marquage: EU