

Dubbel tweepolig stopcontact zonder aarding, volledig apparaat incl. afdekplaat, cream

100-67410

$\frac{16 \text{ A}}{250 \text{ Vac}}$

CE

4 jaar
garantie

Dubbele tweepolige inbouwstopcontact 16 A/250 Vac, met afdekplaat. Het dubbele stopcontact past in 1 enkele inbouwdoos. De afdekplaat wordt op het stopcontact geschroefd. Volledig apparaat incl. afdekplaat en voorgemonteerde afwerkingsset, Afwerkingskleur: cream

Technische kenmerken

Dubbel tweepolig stopcontact zonder aarding, volledig apparaat incl. afdekplaat, cream

- Afwerkingskleur: cream
- Kleur RAL (bij benadering): 1013
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1005-Y10R
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Aardingstype: zonder aarding
- : 16 A
- Inbouwraam:
 - metaaldikte 1 mm
 - glanzend verzinkt op alle zijden
 - met 4 inloopsleuven
- Materiaal behuizing: vormvast polycarbonaat (PC)
- Type bevestiging:
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Locatie van de klemmen: bovenzijde van de sokkel
- Draadaansluiting klemmen: schroefklemmen
- Draadcapaciteit klemmen: 4 x 2.5 mm²
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Halogeenvrij: ja
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20



- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

Aansluitschema

