

# Doppelte zweipolige Wandsteckdose ohne Erdung, Komplettgerät inkl. Blende, cream

**100-67410**

$\frac{16 \text{ A}}{250 \text{ Vac}}$

CE

4 Jahre  
Garantie

Zweifache zweipolige Wandsteckdose 16 A/250 Vac, mit Blende. Die doppelte Kontaktdose passt in eine einzige Unterputzdose. Die Blende wird auf die Kontaktdose geschraubt. Komplettgerät inkl. Blende und vormontierter Abdeckung. Farbausführung: cream.

## Technische Daten

Doppelte zweipolige Wandsteckdose ohne Erdung, Komplettgerät inkl. Blende, cream

- Farbausführung: cream
- Farbe RAL (annähernd): 1013
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 1005-Y10R
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Erdungstyp: ohne Erdung
- Nennstrom: 16 A
- Einbaurahmen:
  - Metalldicke 1 mm
  - an allen Seiten glänzend verzinkt
  - mit 4 Schraubnuten
- Gehäusematerial: starres Polycarbonat (PC)
- Art der Befestigung:
  - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Griffflächen
- Position der Klemmen: Oberseite des Sockels
- Klemmen Kabelanschluss : Schraubklemmen
- Klemmen Drahtkapazität: 4 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- Brandschutz:
  - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
  - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Halogenfrei: yes
- Schutzart: IP20
- Schutzart: die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Abdeckung und einer Blende ist nach Schutzart IP20 geschützt.
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06



- Kennzeichnung: CE

## Anschlussplan

