

Smart motorbetjening, monteringsunderlag, 3 A, 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Easywave # teknologi

551-72311

E-Nr.: 3417811397

EAN-Nr.: 5413736365971




Smart motorbetjening indeholder betjeningstaster til betjening af en 230V motor. Den indeholder en sender og modtager, som kommunikerer trådløst med det trådløse smart-hub til Niko Home Control.

Du kan bruge denne Smart motorbetjening til at udskifte en konventionel motorbetjening. Den smart motorstyring kan afbryde sine egne kontakter.

Ved tilføjelse af det trådløse smart-hub for Niko Home Control, er det muligt at konfigurere yderligere funktionaliteter med Niko Home Controls programmeringssoftware. For eksempel bliver det muligt at tilføje den til et scenarie eller en sluk alt-funktion. Denne enhed er ikke kompatibel med den trådløse bridge (550-00640).

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.



Tekniske data

Smart motorbetjening, monteringsunderlag, 3 A, 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Easywave # teknologi.

- NHC version: Niko Home Control II
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Driftsmetode: tryk
- Antal knapper: 2
- Antal lysdioder: 2
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Trådløs kommunikationsprotokol: Easywave
- Kapslingsklasse: IP20
- Mindste installationsdybde: 31 mm
- Fastgørelsesmetode:
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand:

- horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
- horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
- ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Egnede ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Mærkning på indmuringsramme: præget permanent bag: klemmerne
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73 mm x 73 mm x 40 mm
- Godkendelse: CE