Productinformatieblad

Specificaties

iSW - Lastscheider 3P - In=100A - Ue=415V AC

A9S65391

EAN Code: 3606480531149

Prijs: 122,80 EUR

Hoofd

range	Acti 9
productnaam	Acti 9 iSW
product of component type	Lastscheider
device short name	iSW
device applicatie	Controle Isolatie
poles description	3P
utilisation category	AC-22A
suitability for isolation	Ja

Complementair

Ie toegekende bedrijfstroom	100 A om 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
Icm onderbrekingsvermogen	5 kA lastscheider alleen
Icw korte duurstroom	1500 A
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie
contact position indicator	Ja
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven- of onderkant: JA
aantal modules van 9 mm	6
hoogte	85 mm
breedte	54 mm
diepte	73 mm
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	10000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 50 mm² - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 35 mm² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 35 mm² - flexibel met kopring

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

draadstriplengte	14 mm
tightening torque	3,5 N.m

Omgeving

standards	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3
tropicalisation	2
relative humidity	95 % om 55 °C
ambient air temperature for operation	-25…60 °C
ambient air temperature for storage	-40…85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,500 cm
verpakking 1 breedte	7,500 cm
verpakking 1 lengte	9,500 cm
verpakking_1_gewicht	250,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	8,500 cm
verpakking 2 breedte	10,000 cm
verpakking 2 lengte	22,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,053 kg
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	44
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	11,987 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**150 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**148 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
SCIP-nummer	**E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**
Halogeenvrije status	**Product met halogeenvrije kunststof onderdelen**
PVC-vrij	**Ja**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**43**
Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**