



PrismaSeT XS, Modulaire verdeler, Inbouw, 4x13 modules, Aarde + Fase + Nul klemmenblok, Blinde witte deur, 850°C

LVSXG413

EAN Code: 3606482040762

Prijs: 228,90 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product name	XS
product or component type	Behuizing
enclosure type	Distributiebehuizing
montage behuizing	Verzonken

Complementair

breedte	Totaal: 351 mm Ingebed: 321 mm
hoogte	Totaal: 810 mm Ingebed: 780 mm
diepte	Totaal : 129 mm Ingebed : 86 mm
inwendige diepte	80 mm
aantal modules (18 mm) per rij	13
aantal horizontale rijen	4
totaal aantal modules (18 mm)	52
aantal modules van 9 mm	104
elektrische isolatieklasse	Klasse II
meegeleverde apparatuur	4 identificatieplaatje 4 labelbescherming 1 klemmenblok 1 strip voor blindplaat 1 deur 4 DIN-rail 1 achterplaat
type frontplaat	Modulair
deurtype	Vol
railtype	Symmetrisch DIN
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
vermogensdissipatie in W	76 W
In toegekende stroomsterkte	90 A
Ui toegekende isolatiespanning	400 V

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kalbelinvoer	Kabel of buis Uitgesneden platen Verwijderbare platen
aantal klemmenblokken	1 aarding met 32 vertrekkers
vertrekken verdeelklem	4 x (4 x 16 mm² + 4 x 6 mm²) voor aarding
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding (aarding) , 16 x 10...16 mm² Schroefverbinding (aarding) , 16 x 6 mm²
locking options description	Optie slot met sleutel
materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Behuizing: technoplastic Frontpaneel: technoplastic Deur: technoplastic
net weight	5,900 kg
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Frontpaneel: wit (RAL 9003) Deur: wit (RAL 9003)
market segment	Residentieel Kleine gebouwen

Omgeving

vuurbestendigheid	Achterplaat: 850 °C conform aan IEC 60695-2-11 Behuizing: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Frontpaneel: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Deur: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP40 met gesloten deur
IK beschermingsgraad	IK09 met gesloten deur
overvoltage category	II
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
quality labels	IMQ

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,200 cm
Package 1 Width	41,000 cm
Package 1 Length	81,500 cm
Package 1 Weight	5,934 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	96,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	102,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

48

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Image of product / Alternate images

Alternative

