

# Productinformatieblad

Specificaties



## PrismaSeT XS, Modulaire verdeler, Inbouw, 3x24 modules, Aarde klemmenblok, Blinde witte deur

LVSXG324

EAN Code: 3606481073143

Prijs: 487,50 EUR

### Hoofd

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| range                     | PrismaSeT            |
| product name              | XS                   |
| product or component type | Behuizing            |
| enclosure type            | Distributiebehuizing |
| montage behuizing         | Verzonken            |

### Complementair

|                                |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| breedte                        | Totaal: 648 mm<br>Ingebed: 618 mm                                                                                                                                |
| hoogte                         | Totaal: 660 mm<br>Ingebed: 630 mm                                                                                                                                |
| diepte                         | Totaal : 129 mm<br>Ingebed : 86 mm                                                                                                                               |
| inwendige diepte               | 80 mm                                                                                                                                                            |
| aantal modules (18 mm) per rij | 24                                                                                                                                                               |
| aantal horizontale rijen       | 3                                                                                                                                                                |
| totaal aantal modules (18 mm)  | 72                                                                                                                                                               |
| aantal modules van 9 mm        | 144                                                                                                                                                              |
| elektrische isolatieklasse     | Klasse II                                                                                                                                                        |
| meegeleverde apparatuur        | 3 identificatieplaatje<br>3 labelbescherming<br>1 klemmenblok<br>1 strip voor blindplaat<br>1 deur<br>3 DIN-rail<br>4 hardware kabelbevestiging<br>1 achterplaat |
| type frontplaat                | Modulair                                                                                                                                                         |
| deurtype                       | Vol                                                                                                                                                              |
| railtype                       | Symmetrisch DIN                                                                                                                                                  |
| beschrijving montageplaat      | Zonder montageplaat                                                                                                                                              |
| verwijderbare delen            | DIN rail                                                                                                                                                         |
| vermogensdissipatie in W       | 90 W                                                                                                                                                             |
| In toegekende stroomsterkte    | 125 A                                                                                                                                                            |
| Ui toegekende isolatiespanning | 400 V                                                                                                                                                            |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kalbelinvoer                    | Kabel of buis<br>Uitgesneden platen<br>Verwijderbare platen                                                                                                                              |
| aantal klemmenblokken           | 1 aarding met 24 vertrekkers                                                                                                                                                             |
| vertrekken verdeelklem          | 3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup> voor aarding                                                                                                                             |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefverbinding (aarding) , 3 x 6...25 mm <sup>2</sup><br>InstEEK (aarding) , 21 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (flexibel)<br>InstEEK (aarding) , 21 x 6 mm <sup>2</sup> (stijf of bedraad) |
| locking options description     | Optie slot met sleutel                                                                                                                                                                   |
| materiaal kast                  | Achterdeel: technoplastic en metaal<br>Behuizing: technoplastic<br>Frontpaneel: technoplastic<br>Deur: metaal                                                                            |
| net weight                      | 15,090 kg                                                                                                                                                                                |
| kleur                           | Behuizing: wit (RAL 9003)<br>Frontpaneel: wit (RAL 9003)<br>Deur: wit (RAL 9003)                                                                                                         |
| market segment                  | Residentieel<br>Kleine gebouwen                                                                                                                                                          |

## Omgeving

|                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vuurbestendigheid                     | Achterplaat: 850 °C conform aan IEC 60695-2-11<br>Behuizing: 750 °C conform aan IEC 60695-2-11<br>Frontpaneel: 750 °C |
| IP beschermingsgraad                  | IP40 met gesloten deur                                                                                                |
| IK beschermingsgraad                  | IK09 met gesloten deur                                                                                                |
| overvoltage category                  | II                                                                                                                    |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C                                                                                                           |
| standards                             | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3                                                             |
| quality labels                        | IMQ                                                                                                                   |

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 22,500 cm  |
| Package 1 Width              | 64,000 cm  |
| Package 1 Length             | 69,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 15,940 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P12        |
| Number of Units in Package 2 | 5          |
| Package 2 Height             | 123,000 cm |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 91,700 kg  |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

93

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Image of product / Alternate images

Alternative

---

