



# START Downlight 5in1 65-260 23W 2600lm PIR

Artikelnummer 0053133

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Productnaam                       | START Downlight 5in1 65-260 23W 2600lm PIR |
| Technologie                       | LED                                        |
| Lampvoet                          | N/A                                        |
| Behuizing                         | PC Polycarbonaat                           |
| Montage                           | Plafondinbouw, Plafondopbouw               |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | PIR                                        |
| Algemene toepassing               | Horeca, Winkel, Residentieel & Consument   |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | 5°C...+40°C                                |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                        |
| ETIM klasse                       | EC001744                                   |
| E-nummer FI                       | 4279679                                    |
| Garantie                          | 3 jaar                                     |

## Optische gegevens

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 2600                                    |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 113                                     |
| Lichtkleur                    | Warm White or Neutral White or Daylight |
| CRI (Ra)                      | 80                                      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6                                   |
| Bundel breedte (°)            | 110                                     |
| Type licht distributie        | Symmetrisch                             |
| Luminantiecontrole            | < 28                                    |
| Fotobiologische risicogroep   | RG0                                     |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nood type                                                                |                             |
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 23                          |
| Stroom (A)                                                               | 0.1                         |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.9                         |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 30.0                        |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse II                   |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                  | Nee                         |
| Dimtechnologie                                                           | N/A                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 10.4                        |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 82                          |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | D                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 83                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 134                         |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 80                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede min                                      | 0.75                        |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 1.5                         |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 90000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 90000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 73000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 47000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 36000 |

# START Downlight 5in1 65-260 23W 2600lm PIR

Artikelnummer 0053133



## Fysieke gegevens

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kleur behuizing                | RAL 9003 - Signal white |
| IP waarde                      | IP20                    |
| IK waarde                      | IK03                    |
| Afwerking diffusor             | Opaal                   |
| Materiaal diffusor             | PS Polystyrene          |
| Afwerking reflector            | Not Applicable          |
| Hoogte (mm)                    | 22                      |
| Nominale diameter product (mm) | 300                     |
| Gewicht (kg)                   | 0.727                   |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288531335  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 6.0            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 31.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 30.5           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288531332 |
| Eenheden per omdoos            | 8              |
| Lengte omdoos (cm)             | 33.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 44.7           |
| Diepte omdoos (cm)             | 33.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 5-40 |