ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: LAVABATH3-PURE-SMART-350-W
Art. Nr.: 46358

9120129931649

Kurzbeschreibung
Smarte Metall-Badheizung, 350 W, 62 x 90 cm, Weiß, inkl. Halter



Die LAVA BATH 3.0 PURE SMART Infrarotheizung mit integrierter SMARTBOX (Steuereinheit) und beiliegendem SMARTCUBE (Funk-Thermostat) für die komfortable Steuerung über die App ETHERMA SMART ist für die Wandmontage im Badezimmer ausgelegt und gibt direkte Infrarotwärme ab. LAVA Infrarotheizungen überzeugen durch die TriCore® Technology. ElementCore® erzeugt mit einem langlebigen Hochleistungs-Heizelement konstante Wärme. RadiantCore® verteilt die Wärme gleichmäßig über die Strahlungsoberfläche und erwärmt Personen und Gegenstände direkt. ThermCore® lenkt die Wärme nach vorne in den Raum, reduziert rückseitige Wärmeverluste und schützt die Komponenten. Das abgestimmte System unterstützt eine gleichmäßige, effiziente und langlebige Wärmeabgabe. Zwei Temperaturbegrenzer unterstützen den sicheren Betrieb. Die Oberfläche verteilt die Wärme gleichmäßig in den Raum. Das Paneel erreicht eine Oberflächentemperatur von ca. 80 °C und gibt die Wärme gleichmäßig in den Raum ab. Der mitgelieferte, farblich abgestimmte Handtuchhalter erwärmt Handtücher. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Es stehen drei Leistungen zur Auswahl und insgesamt können bis zu zwei weitere Handtuchhalter am Gerät angebracht werden. Im Lieferumfang enthalten: ein montierter, pulverbeschichteter Handtuchhalter, Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016 oder Nano-Anthrazit RAL 7016, vertikale Wandmontage, Schutzart: IP X4, Stahlgehäuse, inklusive 1 m Steckerleitung, CE-konform.

ETIM 10 Merkmale

Art der IR-Strahlung	IR-C
Montageart	Aufbau
Montagerichtung	vertikal
Geeignet für Deckenmontage	✖
Schutzart (IP)	IPX4
Farbe	weiß
Mit Aufdruck	✖
Mit Raumthermostat	✔
Mit Befestigungsmaterial	✔
Mit Rahmen	✖
Material des Rahmens	sonstige
Farbe des Rahmens	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel	glatt
Mit Lichtleiste	✖
Dimmbar	✖
Lichtaustritt	direkt

Leistungsaufnahme	350 Watt
Versorgungsspannung	230|230 Volt
Frequenz der Versorgungsspannung	50|50 Hertz
Max. Oberflächentemperatur	80 Grad Celsius
Höhe	900 Millimeter
Breite	620 Millimeter
Tiefe	48 Millimeter
RAL-Nummer	9016

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com