

FCR 28/120 E

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 000694

De belangrijkste kenmerken

Vervangbaar koperen verwarmingselement

Voor het aanpassen van specifieke gebruiksscenario's

Hoog warmwatercomfort door krachtige verwarmingselementen

Traploze temperatuurinstelling met een draaiknop



FCR 28/180 E

Productnr.: 000695



FCR 28/270 E

Productnr.: 000696



FCR 28/360 E

Productnr.: 001502



FCR 21/60

Productnr.: 071330



FCR 21/120

Productnr.: 071331



FCR 28/120

Productnr.: 071332



Type	FCR 28/120 E	FCR 28/180 E	FCR 28/270 E
Bestelnr.	000694	000695	000696

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 400 V	12 kW	18 kW	27 kW
Netaansluiting	3/PE	3/PE	3/PE
Nominale spanning	400 V	400 V	400 V
Spoelspanning	400 V	400 V	400 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Uitvoering	Eenspan	Eenspan	Eenspan
Ingebouwde beveiliging	X	X	X
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Dompeldiepte	325 mm	325 mm	325 mm
Flensdiameter	280 mm	280 mm	280 mm



Type	FCR 28/360 E	FCR 21/60	FCR 21/120
Bestelnr.	001502	071330	071331

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 400 V	36 kW	2-6 kW	8/12 kW
Netaansluiting	3/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE
Nominale spanning	400 V	230/400 V	230/400 V
Spoelspanning	400 V	230 V	230 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Uitvoering	Eenspan	Twee-/eenspan	Eenspan
Ingebouwde beveiliging	-	X	-
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Dompeldiepte	450 mm	400 mm	400 mm
Flensdiameter	280 mm	210 mm	210 mm



Type	FCR 28/120
Bestelnr.	071332

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 400 V	6/12 kW
Netaansluiting	3/PE
Nominale spanning	400 V
Spoelspanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Uitvoering	Twee-/eenspan
Ingebouwde beveiliging	X
Beschermingsgraad (IP)	IP 24
Dompeldiepte	450 mm
Flensdiameter	280 mm

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl