

**RFSIR702****DRAADLOZE EXTERNE SIRENE**

De RFSIR702 is een draadloze sirene met meerdere extra functies: tonen of knipperen bij inschakeling of uitschakeling, afschrikfunctie, volume en duur van alarmtoon zijn regelbaar. Elke instelling kan op afstand worden gewijzigd, zonder de sirene te hoeven openen, maar voor de hoofdinstellingen worden er ook enkele jumpers meegeleverd waarmee een installatie op maat mogelijk is, zonder het gebruik van de software. Inclusief batterij.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by building



RFSIR702

DRAADLOZE EXTERNE SIRENE

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Draadloze technologie	Bidirectioneel protocol
Draadloze frequentieband (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Geluidsdruk	102db@1m
Regelbaar volume	Ja
Frequentie alarmtoon (Hz)	2700 ÷ 3300
Maximum duur alarmtoon (minuten)	30
Supervisie	Ja
Tamper	Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken
Lichtsignalering	Led
Andere led-signalerings	In- / Uitschakelen, Afschrikfunctie, Servicemodus
EN certificeringen	EMC immunity EN50130-4
Afschrikfunctie	Ja
Configuratie vanuit centrale	Ja
Ingebouwde signaalkwaliteitsindicatie	Ja
Compatibele uitbreidingen of centrale	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP34
Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Hoogte (mm)	308
Breedte (mm)	208
Diepte (mm)	69
Gewicht zonder accu (g)	1200
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 60

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



RFSIR702

DRAADLOZE EXTERNE SIRENE

Maximaal stroomverbruik (mA)	26
Stroomverbruik in stand-by (µA)	4
Lage spanningsdrempel (V)	5.4

BATTERIJ

Type batterij	4 x CR17450 (aangepaste batterij)
Comelit batterij code	BTESIR