


Insaver Topper 205 625-1950LM 830 MULTI

Artikelnummer 0030568

SYLVANIA

PROTM




The Insaver Topper 205 625-1950lm 830 MULTI is a high efficient non dimmable downlight luminaire with multipower driver (the luminous flux of the luminaire can be tailored to local needs by only setting a quick selector switch on the driver - 5.8W-625lm, 7.6W-825lm, 9.4W-1000lm, 11.6W-1200lm, 13.6W-1400lm, 15.4W-1600lm, 17.3W-1800lm, 19W-1950lm), Colour rendering index Ra>80, Colour temperature: 3000 Warm White, Class II, Protection rating IP54/20 ,Cut out dimensions: 205mm.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

Fotometrie



Insaver Topper 205 625-1950LM 830 MULTI

Artikelnummer 0030568

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Insaver Topper 205 625-1950LM 830 MULTI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4170699
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1950
Efficiëntie armatuur lm/W	118
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	80
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	16.5
Stroom (A)	0.072
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	5.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Min. drive current (mA)	150
Max. drive current (mA)	500
Stuurstroom bereik	150mA / 500mA
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	32
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A B automaat	51
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	50000

Insaver Topper 205 625-1950LM 830 MULTI

Artikelnummer 0030568

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP54/20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	60
Nominale diameter product (mm)	220
Plafondopening (mm)	205
Gewicht (kg)	0.79

Verpakkingen

EAN code	5410288305684
Enkele lengte verpakking (cm)	24.5
Enkele breedte verpakking (cm)	24.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (inner)	15410288305681
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	51.0
Breedte omdoos (cm)	50.0
Diepte omdoos (cm)	28.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40