


Stopcontact met randaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 28,5 mm, sokkel en afwerkingsset, insteekklemmen, green

197-66915



4 jaar
garantie

Stopcontact met penaaarde en beschermingsafsluiters. Dit stopconact heeft een inbouwdiepte van 28,5 mm en is voorzien van insteekklemmen en schroefbevestiging. Inclusief afwerkingsset. Een afdekplaat in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden. Afwerkingskleur: green

- draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekklem met lange levensduur, getest volgens de norm
- de ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismes vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de inbouwdoos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen

Sneller en gemakkelijker geïnstalleerd:

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:


Niko kwaliteit:

- lange levensduur, want insteekklem blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm
- metalen sokkel zit muurvast, zelfs op oneffen muren, breekt niet, en is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes)
- stevige metalen klauwen met grote ingrijpdiepte (31 mm) blijven zitten bij montage en kunnen stevig aangeschroefd worden, zodat stopcontacten later in de muur blijven zitten en mechanismes niet scheeftrekken

Technische kenmerken

Stopcontact met randaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 28,5 mm, sokkel en afwerkingsset, insteekklemmen, green.

- Afwerkingskleur: green
- Kleur RAL (bij benadering): 6010
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Type bevestiging:
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken



- Opzetboord: 4 rechthoekige openingen (7 x 2,5 mm) die, als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, een speling tussen 1 à 1,2 mm kunnen opvangen, zodat de afdekplaat alsnog perfect tegen de muur kan aansluiten
- Draadaansluiting klemmen: insteekklemmen
- Ontmantelingslengte: 14 mm
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

Aansluitschema

