

Viervoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Pure liquid black

242-76400



Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Pure. Niko Pure liquid black



Technische kenmerken

Viervoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Pure liquid black.

- Viervoudige afdekplaat voor vier schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: liquid black
- Kleur RAL (bij benadering): 9005
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 9000-N
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal behuizing: Het bovenkader is vervaardigd uit hardcoated polymethylmethacrylaat (PMMA). Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze, black coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Oppervlakteafwerking: glossy
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeen vrij: ja
- Brandveiligheid:
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Hartafstand: 71 mm
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- : 83 mm x 296 mm x 8.9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: EU