



# Installatieautomaat System pro M compact S202CL-C4 Compacte S200C 2P 4A Curve C 4.5kA

S202CL-C4

2CSS242420R0044

Generated on 29-4-2026

## Algemene informatie

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                    |
| Bestelnummer          | 2CSS242420R0044                              |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat               |
| Merknaam              | ABB Componenten                              |
| Serie/programma       | System pro M compact                         |
| Type                  | S202CL-C4                                    |
| Omschrijving          | S202CL-C4 Compacte S200C 2P 4A Curve C 4.5kA |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Nieuw                 |
| Indicatieve levertijd | 25 kalenderdagen                             |
| GTIN code             | 8012542733157                                |
| Netto gewicht         | 120 Kilogram                                 |
| Land van herkomst     | DE                                           |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 81,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 21-04-2026       |
| Conditiegroep | FU               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 110 x 92 x 75 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                 |

## Specificaties

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | C        |
| Aantal polen (totaal):                                            | 2        |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 2        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 4        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 240      |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 4.5      |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3        |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60  |
| Spanningstype:                                                    | AC       |
| Overspanningscategorie:                                           | 3        |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 2        |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 1        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69.4     |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20     |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 500      |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 1 - 10   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 1 - 16   |
| Explosieveilig:                                                   | Nee      |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 2.6      |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

