



Installatieautomaat System pro M compact
S202CL-C25 Compacte S200C 2P 25A
Curve C 4.5kA Compacte S200C 2P 25A
Curve C 4.5kA Compacte S200C 2P 25A
Curve C 4.5kA

S202CL-C25
2CSS242420R0254

Generated on 29-4-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSS242420R0254
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S202CL-C25
Omschrijving	S202CL-C25 Compacte S200C 2P 25A Curve C 4.5kA Compacte S200C 2P 25A Curve C 4.5kA Compacte S200C 2P 25A Curve C 4.5kA
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	25 kalenderdagen
GTIN code	8012542733652
Netto gewicht	120 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 63,80 per 1 PC
Ingangsdatum	08-04-2026
Conditiegroep	FU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	110 x 92 x 75 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	25
Nom. (meet)spanning (volt):	240
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	4.5
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Breedte in module-eenheden:	1
Inbouwdiepte (millimeter):	69.4
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 16
Explosieveilig:	Nee
Verliesvermogen (watt):	5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

