

**IT08N2FAB****CAM. IP TURRET 8MP 2,8MM, GRIJS**NEXT
SERIE

ColorUp turret IP-camera serie Next, vaste lens van 2,8 mm, resolutie 8MP@20 fps, White LED met bereik van 20 meter, IR-led met bereik van 20 meter (Smart IR), ColorUp-functie (White LED), Dual Light (IR+White LED met onderscheid personen/voertuigen) en IR-led. Compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Inbraak in gebied (onderscheiding personen/voertuigen), lijnoverschrijding (onderscheiding personen/voertuigen), functie voorwerp achtergelaten / verwijderd. WDR 120Db, videocompressie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max. 256GB). Audio: 1 in, ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Compatibele accessoires: JBA-02AB, PMA-AB, AMA-AB, WMA-01AB.

AWARDS



IT08N2FAB

CAM. IP TURRET 8MP 2,8MM, GRIJS

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.8" CMOS Ultra Starlight
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Effectieve pixels (H x V - pixels)	3840x2160
Horizontaal gezichtsveld (°)	106
Verticaal gezichtsveld (°)	57
Diagonaal gezichtsveld (°)	124
Elektronische sluitersnelheid (s)	1/3 ÷ 1/100000
Gevoeligheid	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	4K (8MP)

DORI

Detection (m)	79
Observation (m)	32
Recognition (m)	16
Identification (m)	8

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audiocompressie	G711A/U
Beeldsnelheid	20fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 12
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	10 (live)
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari



IT08N2FAB

CAM. IP TURRET 8MP 2,8MM, GRIJS

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Nieuwste firmwareversie	5.2.3(5568)(2024-10-21)

FUNCTIES

Belangrijkste functies	3D-DNR, BLC, HLC
Bewegingsdetectie	Ja
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Detectie inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen, Detectie van onscherp beeld
Optimal people detection distance (m)	7
Optimal vehicle detection distance (m)	12
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Controle belichting	Met de hand, Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	20m
Afstand verlichting White LED	20m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10 (metalen behuizing)
IP-Codering	IP67
Audio-ingangen/uitgangen	1 + Mic / 0
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)



IT08N2FAB

CAM. IP TURRET 8MP 2,8MM, GRIJS

HARDWARE-SPECIFICATIES

Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)
---	----------------------

ALGEMENE GEGEVENS


Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	6.5
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Diameter (mm)	108
Hoogte (mm)	96
Gewicht van het product (g)	480
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Turret
Productkleur	Traffic grey B, RAL 7043
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IT08N2FAB****CAM. IP TURRET 8MP 2,8MM, GRIJS****ACCESSOIRES****JBA-02AB AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT GRIJS**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's, verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-01AB MUURPLAAT ADVANCE NEXT GRIJS**

Steun voor montage aan de wand van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-AB BEUGEL OP PAAL ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor montage aan paal van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm

**AMA-AB HOEKBEUGEL ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.