

Doppelte zweipolige Wandsteckdose ohne Erdung, Kompletgerät inkl. Blende, white

101-67410

$\frac{16 \text{ A}}{250 \text{ Vac}}$

CE

4 Jahre
Garantie

Zweifache zweipolige Wandsteckdose 16 A/250 Vac, mit Blende. Die doppelte Kontaktdose passt in eine einzige Unterputzdose. Die Blende wird auf die Kontaktdose geschraubt. Kompletgerät inkl. Blende und vormontierter Abdeckung. Farbausführung: white.

Technische Daten

Doppelte zweipolige Wandsteckdose ohne Erdung, Kompletgerät inkl. Blende, white

- Farbausführung: white
- Farbe RAL (annähernd): 9010
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 0502-Y50R
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Erdungstyp: ohne Erdung
- Nennstrom: 16 A
- Einbaurahmen:
 - Metalldicke 1 mm
 - an allen Seiten glänzend verzinkt
 - mit 4 Schraubnuten
- Gehäusematerial: starres Polycarbonat (PC)
- Art der Befestigung:
 - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Griffflächen
- Position der Klemmen: Oberseite des Sockels
- Klemmen Kabelanschluss : Schraubklemmen
- Klemmen Drahtkapazität: 4 x 2.5 mm²
- Brandschutz:
 - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Halogenfrei: yes
- Schutzart: IP20
- Schutzart: die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Abdeckung und einer Blende ist nach Schutzart IP20 geschützt.
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06



- Kennzeichnung: CE

Anschlussplan

