


START Downlight Flat 206 SQ IP44 17W 1650lm 830 DIM

Artikelnummer 0054126

SYLVANIA


STARTTM



START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

0.5	1.43	50°	2271
		50°	223
1.0	2.86	50°	590
		50°	58
1.5	4.29	50°	263
		50°	25
2.0	5.71	50°	146
		50°	14
2.5	7.14	50°	96
		50°	9
3.0	8.57	50°	66
		50°	6
Distance [m]		Cone diameter [m]	
C0 - C180 (Half beam angle: 110.0°)		Illuminance [lx]	



START Downlight Flat 206 SQ IP44 17W 1650lm 830 DIM

Artikelnummer 0054126

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Downlight Flat 206 SQ IP44 17W 1650lm 830 DIM
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1650
Efficiëntie armatuur lm/W	97
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	17
Stroom (A)	450
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	450
Inschakelstroom (A)	4.16
Duur inschakelstroom (µs)	112
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	67
Max. Armaturen per 13A C automaat	87
Max. Armaturen per 16A C automaat	107
Max. Armaturen per 20A C automaat	133
Max. Armaturen per 10A B automaat	67
Max. Armaturen per 13A B automaat	87
Max. Armaturen per 16A B automaat	107
Max. Armaturen per 20A B automaat	133
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

START Downlight Flat 206 SQ IP44 17W 1650lm 830 DIM

Artikelnummer 0054126

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	78000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	42000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	23000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PS Polystyrene
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	226
Breedte (mm)	226
Hoogte (mm)	21
Gewicht (kg)	0.557

Verpakkingen

EAN code	5410288541266
Enkele lengte verpakking (cm)	29.0
Enkele breedte verpakking (cm)	23.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.2
DUN14 (inner)	15410288541263
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	47.5
Breedte omdoos (cm)	23.0
Diepte omdoos (cm)	30.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40