

Productinformatieblad

Specificaties



PowerLogic - Stroommeet transformator - Kabel Ø21 - In=200A/Isec=5A

METSECT5CC020

EAN Code: 3303431123469

Prijs: 49,30 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
product of component type	Stroomtransformator
productnaam	CT
secundaire stroom	5 A
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5 om 4 VA Klasse 1 om 5,5 VA Klasse 3 om 6 VA
In nominale stroom	200 A

Complementair

type stroomtransformator	Tropenvast voor kabel Massieve kern
ratio stroomtransformator	200/5
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 kA
dynamische weerstandstroom	2.5 lth
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
Ui toegekende isolatiespanning	3 kV 50 Hz gedurende 1 minuut
mounting mode	Clip-on Met schroeven
mounting support	DIN-rail Montageplaat
breedte	Buiten: 44 mm
hoogte	Buiten: 65 mm
diepte	Frame : 30 mm Totaal : 37 mm
diameter	21 mm
gewicht product	0,175 kg
Uimp nom. schokgolfspanning	3 kV
elektrische isolatieklasse	Klasse B
buitendiameter kabel	21 mm
dichting	Met

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 61869-2 VDE 0414
product certifications	CE EAC
IP beschermingsgraad	IP20
relative humidity	0...95 %
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,500 cm
verpakking 1 breedte	5,500 cm
verpakking 1 lengte	8,000 cm
verpakking_1_gewicht	174,100 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,055 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	28 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	26 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	77
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.