

---

Inhaltsverzeichnis

| Produkt                               | Artikelnummer | EAN           |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| ROBEND H+W Plus, 10mm, m. Griffstange | 24510         | 4004625245101 |

**Stammdaten**

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung Variante               | ROBEND H+W Plus, 10mm, m. Griffstange |
| Artikelnummer                      | 24510                                 |
| EAN/GTIN                           | 4004625245101                         |
| Artikeltyp                         | Artikel                               |
| RO Produktbereich                  | Installation                          |
| RO Produktlinie                    | Biegen                                |
| RO Produktgruppe                   | Biegegeräte                           |
| Nettogewicht                       | 0,995 kg                              |
| Bruttogewicht                      | 1,165 kg                              |
| Länge                              | 36,000 cm                             |
| Breite                             | 15,500 cm                             |
| Höhe                               | 8,500 cm                              |
| Versandgewicht                     | 1,165 kg                              |
| Verpackung Länge                   | 35,000 cm                             |
| Verpackung Breite                  | 6,000 cm                              |
| Verpackung Höhe                    | 4,000 cm                              |
| Verpackungsvolumen                 | 4,743 cm <sup>3</sup>                 |
| Ursprungsland                      | ES - Spanien                          |
| Ursprungsregion                    | Vizcaya                               |
| Zolltarifnummer                    | 84625900                              |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment                         |
| Produkthierarchie                  | ROBEND H+W                            |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 3                        |
| Rabattgruppe 2023                  | B                                     |
| Produktgruppe                      | Fittingswerkzeuge                     |
| Warengruppe                        | Biegen                                |
| Lieferzeit in Arbeitstagen         | 1                                     |
| RO SERVICE+                        | Nein                                  |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                            |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                            |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                                 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                                 |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1                                     |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge                     |
| Verpackungsmenge                   | 1                                     |
| Mindestmenge                       | 1                                     |

## Stammdaten

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Konformität       | enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent |
| REACH Prüfung Datum     | 2021-10-01                                                                                |
| WEEE / ElektroG         | Nein                                                                                      |
| RoHS Kennzeichnung      | RoHS nicht anwendbar                                                                      |
| CE-Kennzeichnung        | Nein                                                                                      |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein                                                                                      |
| Stoffe                  | CAS Nummer: 7439-92-1                                                                     |
| ECHA-Kandidatenliste    | Ja                                                                                        |

## Technische Daten

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 10 mm                                |
| Anzahl Segmente               | 1                                    |
| Biegeradius                   | 32 mm                                |
| eClass Code                   | 21044002                             |
| Klassencode ECLASS            | ACD255                               |
| SCIP Nummer                   | 86efb3b0-0d83-465f-a93d-ce993bc90afd |
| Batteriegelgesetz betroffen   | Nein                                 |
| CE-Kennzeichnung              | Nein                                 |
| Batteriegelgesetz gemeldet    | Ja                                   |
| Sicherheitsdatenblätter       | Nein                                 |
| Stoffe                        | CAS Nummer: 7439-92-1                |
| ECHA-Kandidatenliste          | Ja                                   |
| WEEE / ElektroG               | Nein                                 |
| Batteriekennzeichen           | Ja                                   |

## Marketing

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrale Bezeichnung | Rohrbieger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Genaues Biegen am laufenden Rohr</li><li>• Kosten für Bogenformstück, Beschaffung und Lagerhaltung entfallen</li><li>• Freihandbiegen und Biegen mit Schraubstock möglich</li><li>• Maßgenaues Biegen durch Mindermaßtabelle und Biegewinkelanzeige direkt auf dem Werkzeug</li></ul> |
| Einsatzbereich       | Zum maßgenauen Biegen bis 180° von Rohren aus:<br>Kupfer (weich, halbhart, hart dünnwandig): Ø 10 mm (3/8")<br>Kupfer (ummantelt, auch dünnwandig): Ø 10 mm (3/8")<br>Aluminium und Messing: Ø 10 mm (3/8")<br>Präzisionsstahl (ummantelt): Ø 10 mm (3/8")<br>Nahtlosem Edelstahl: Ø 10 mm (3/8")                             |

## Marketing

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Das Biegegerät zum maßgenauen Kaltbiegen bis 180°,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marketingtext       | Das Biegegerät ROBEND H+W Plus mit Griffstange ist das manuelle Biegegerät zum Biegen von Kupfer- und Edelstahlrohren mit einem Durchmesser von 10 mm (3/8 Zoll). Das maßgenaue Biegen des Rohres, bis zu 180°, wird durch eine Biegewinkelanzeige auf dem Biegesegment ermöglicht. Für einen besseren Halt, auch von kurzen Rohren, sorgt die Klemmvorrichtung. Der ROBEND H+W Plus ist sowohl zum Einspannen in den Schraubstock als auch zum freihändigen Biegen geeignet. |
| Lieferumfang        | ROBEND H+W Plus Biegesegment, 10 mm Griffstange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ETIM 8.0

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Rohrdurchmesser                      | 10 - 10 mm |
| Geeignet für Kunststoffrohre         | No         |
| Geeignet für Aluminiumrohre          | Yes        |
| Geeignet für Kupferrohre             | Yes        |
| Geeignet für Stahlrohre              | Yes        |
| Geeignet für Edelstahlrohre          | Yes        |
| Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe | No         |
| Mit Innenkabel                       | No         |
| ETIM 8 Code                          | EC002189   |
| ETIM 8 Klassenname                   | Rohrbieger |

## ETIM 9.0

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Rohrdurchmesser                      | 10 mm      |
| Geeignet für Kunststoffrohre         | No         |
| Geeignet für Aluminiumrohre          | Yes        |
| Geeignet für Kupferrohre             | Yes        |
| Geeignet für Stahlrohre              | Yes        |
| Geeignet für Edelstahlrohre          | Yes        |
| Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe | No         |
| Mit Innenkabel                       | No         |
| ETIM 9 Code                          | EC002189   |
| ETIM 9 Klassenname                   | Rohrbieger |

## ETIM 10.0

|                     |            |
|---------------------|------------|
| ETIM 10 Klassenname | Rohrbieger |
| ETIM 10 Code        | EC002189   |
| Rohrdurchmesser     | 10 mm      |

## ETIM 10.0

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Geeignet für Kunststoffrohre         | No  |
| Geeignet für Stahlrohre              | Yes |
| Geeignet für Aluminiumrohre          | Yes |
| Geeignet für Kupferrohre             | Yes |
| Geeignet für Edelstahlrohre          | Yes |
| Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe | No  |
| Mit Innenkabel                       | No  |

## Medien

### Hauptbild



MamfileID: 29405

2539\_robend\_h\_w\_tube\_bender\_10\_mm\_24510\_product\_image\_6591.tif

### Anwendungsbild



MamfileID: 156529

24500\_robend\_h\_w\_anw\_03.tif



MamfileID: 156530

24500\_robend\_h\_w\_anw\_02.tif



MamfileID: 156531

24500\_robend\_h\_w\_anw\_01.tif

### Detailbild



MamfileID: 111786

mp\_17995\_robend\_hw\_plus\_p01.tif