



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 1P+N, 4,5kA-6kA, C kar, 6A

SN201 L-C6
2CSS245101R0064

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSS245101R0064
Oude artikelnummer	SN201LC6
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	SN201 L-C6
Omschrijving	Installatieautomaat 1P+N, 4,5kA-6kA, C kar, 6A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	14 kalenderdagen
GTIN code	8012542088455
Netto gewicht	110 Gram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 44,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	110 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	40 x 100 x 76 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	6
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	4.5
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	0 - 60
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Breedte in module-eenheden:	1
Inbouwdiepte (millimeter):	76
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 16
Explosieveilig:	Nee

Specificaties

Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	2.3

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

