

**4682HD****AUDIO/VIDEO-UNIT HD IP (VIP)**

Audio/video-unit voor ViP-systeem met klemmenblok, compleet met kleurencamera. Resolutie 1280x720 pixel. Opnamehoek 110° (H) - 80° (V). Led-cameraverlichting. Inclusief klemmenblok, digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker, electret-microfoon en regeling van het luidspreekervolume vanaf de voorzijde. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. De audio/video-unit is standaard PoE maar indien nodig kan voeding 33 VDC worden gebruikt d.m.v. voedingseenheid art. 1595. Compatibel met videoformaat H.264. Afmetingen: 102x55x38 mm.



4682HD

AUDIO/VIDEO-UNIT HD IP (VIP)

ALGEMENE DATA

Typologie	Audio- en video-unit
Breedte (mm)	102
Hoogte (mm)	55
Diepte (mm)	43
Gewicht van het product (g)	170
Productkleur	Wit
Type behuizing	ABS

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP-systeem	Ja
-------------	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	9.7 (ø), omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/2.9" CMOS
Kijkhoek (H x V - °)	110 x 80
Resolutie video	1280x720 (HD 720p)
Videocompressie	H.264

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE, Externe voeding
Voedingsspanning	30÷57VDC
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorptie in stand-by (W)	3
Maximale absorptie (W)	6


4682HD
AUDIO/VIDEO-UNIT HD IP (VIP)
HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	TX- TX+RX- RX+V- V+RTE GND SE COM NC NO
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais C-NO, 2.5A max@12VDC/24VAC (15A piek), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10 Mbit/s
------------------	--------------------

PROGRAMMEERMODUS

Software ViP Manager	Ja
----------------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja



4682HD

AUDIO/VIDEO-UNIT HD IP (VIP)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Spraaksynthese van systeemstatus	Ja
----------------------------------	----

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Uitgang voor induction loop-module	Ja
------------------------------------	----