

diepe doos

## U 71 TD-49



### U 71 TD-49

**diepe doos**

Artikelnummer: 97294501

Afmetingen: 71 x 71 x 49 mm

diepe doos, als opbouwbehuizing voor alle U 71-dozen bij gebruik van buizen tot M32, schroefafstand 60 mm, ook geschikt voor inbouwruimte van 49mm diepte, met beschermingsgraad IP00, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

**vast te klikken, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M32**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP00
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur deksel:	andere
---------------	--------

### Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	49 mm
Gewicht:	0.028 kg

### Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	vast te klikken
-------------------	-----------------

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

## Sales Information

EAN:	4013902190065
ETIM-klasse:	EC002601
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

**Kabelwartel**

$4x \leq \varnothing 32 \text{ mm}$

