

SH 30 S electronic

WANDBOILERS

PRODUCTNR.: 073047

Warm water comfortabel en tot op de graad nauwkeurig regelen

Uw warmwaterwens is de opdracht voor deze wandboiler. Hij overtuigt met zijn hoogwaardige isolatie - zo gaat tijdens de werking bijzonder weinig energie verloren. Om de temperatuur moeiteloos te kunnen instellen, hebben wij voor u een overzichtelijk bedieningselement geïntegreerd. Op een led-display kunt u de huidige opgeslagen warmtehoeveelheid aflezen. Voor het optimale overzicht en meer uitgeruste momenten.



De belangrijkste kenmerken

Hydraulisch geregelde wandboiler

Elektronische aanduiding van de warmte-inhoud met ledindicator

Eenvoudige temperatuurinstelling van 35-82 °C door traploze instelling op het toestel

Temperatuurbegrenzing mogelijk

Lange levensduur dankzij speciale emaillering



SH 50 S electronic
Productnr.: 073048



SH 80 S electronic
Productnr.: 073049



SH 100 S electronic
Productnr.: 073050



SH 120 S electronic
Productnr.: 073051



SH 150 S electronic
Productnr.: 073052



Type	SH 30 S electronic	SH 50 S electronic	SH 80 S electronic
Bestelnr.	073047	073048	073049

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Lastprofiel	S	M	M
Energierendementsklasse	B	C	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Nominale inhoud	30 l	50 l	80 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	50 l	80 l	122 l
Temperatuurinstelbereik	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. doorstroomvolume	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Kleur	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Hoogte	770 mm	740 mm	1050 mm
Breedte	410 mm	510 mm	510 mm
Diepte	420 mm	510 mm	510 mm
Gewicht	23,10 kg	28,00 kg	38,00 kg



Type	SH 100 S electronic	SH 120 S electronic	SH 150 S electronic
Bestelnr.	073050	073051	073052

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Lastprofiel	L	L	XL
Energierendementsklasse	C	C	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	0,86 kWh	0,99 kWh	1,10 kWh
Nominale inhoud	100 l	120 l	150 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	133 l	182 l	229 l
Temperatuurinstelbereik	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. doorstroomvolume	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Kleur	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Hoogte	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Breedte	510 mm	510 mm	510 mm
Diepte	510 mm	510 mm	510 mm
Gewicht	40,80 kg	45,50 kg	53,30 kg

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl