


LIFESAFE PRO TS 2000 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038862

SYLVANIA



LiFeSafe PRO TS 2000 IP65 W EM3 NM DA. LiFeSafe PRO Twin Spot IP65 W EM3 NM DA is a wall mounted DALI addressable Twin Spot Non-Maintained 3Hr emergency duration with LiFePO4 battery. 2 x 1000lm per head, 14W system power, IK08, IP65, Class II electrical construction. 6-year warranty.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	LIFESAFE PRO TS 2000 IP65 W EM3 NM DA
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+45°C
ETIM klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2000
Efficiëntie armatuur lm/W	143
Kleurtemperatuur (K)	5000
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	2000

LIFESAFE PRO TS 2000 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038862

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Non-Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Stroom (A)	0.2
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.35
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	80.4
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Stuurstroom driver (mA)	490
Inschakelstroom (A)	30
Duur inschakelstroom (µs)	220
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	65
Max. Armaturen per 13A C automaat	85
Max. Armaturen per 16A C automaat	105
Max. Armaturen per 20A C automaat	132
Max. Armaturen per 10A B automaat	100
Max. Armaturen per 13A B automaat	85
Max. Armaturen per 16A B automaat	105
Max. Armaturen per 20A B automaat	132
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	112000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	36000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	267
Breedte (mm)	62
Hoogte (mm)	260
Gewicht (kg)	2.0

Verpakkingen

EAN code	5410288388625
Enkele lengte verpakking (cm)	59.0
Enkele breedte verpakking (cm)	39.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	40.0
DUN14 (inner)	05410288388625
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	59.0
Breedte omdoos (cm)	39.0
Diepte omdoos (cm)	40.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0 °C-45
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee