

# Einpoliger, potentialfreier, 1-Kanal-RF-Empfänger zur Unterputzmontage

05-332

4 Jahre  
Garantie

Dieser Empfänger zur Unterputzmontage dient zur Bedienung einer Klingel, eines Dimmers, von Motoren ... Er verfügt über einen potentialfreien Schaltkontakt mit 6 A. Sie können für die Ein-/Aus-Funktionen aus 3 Modi wählen.

## Technische Daten

Einpoliger, potentialfreier, 1-Kanal-RF-Empfänger zur Unterputzmontage

- Ausgestattet mit einem potentialfreien Schaltkontakt 6 A
- Wählen Sie zwischen 3 Modi für die Ein/Aus-Funktionen
- Max. 32 Sender pro Empfänger
- Netzteil: 230 V 50 Hz
- Maximaler Sendebereich in einem Gebäude: 30 m
- Maximaler Sendebereich im Freien: 100 m
- Modulationsart: FSK
- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge
- Maximaler MCB-Wert: 6 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Betriebsfrequenz: 868,3 GHz
- Gewicht: 53 g
- Abmessungen (HxBxT): 49 x 70 x 29 mm
- Kennzeichnung: CE



## Anschlussplan

