



LNH2035MK

## Mespatroon NH2C 35 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

#### Zekering

|                    |      |
|--------------------|------|
| Zekeringsgrootte   | NH2C |
| Kenmerken zekering | gG   |

#### Spanning

|              |    |
|--------------|----|
| Type voeding | AC |
|--------------|----|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 35 A |
|-----------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|            |    |
|------------|----|
| Geïsoleerd | Ja |
|------------|----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub><br>volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|------------------------------------------------------------------------|--------|

#### Vermogen

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 3 W |
|----------------------------------|-----|

#### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 150 mm  |
| Breedte | 39 mm   |
| Diepte  | 72,5 mm |