

LWA 252

CENTRAAL

Ga voor een ware teamspeler In het team lukt veel nog beter. Dat toont dit ventilatietoestel bijzonder goed aan. Wanneer u reeds over een warmteopwkker beschikt en een oplossing zoekt voor verse lucht in een middelgroot gebouw, dan past dit model daar perfect bij. Het zorgt niet alleen voor verse lucht in de ruimten, maar wendt tegelijkertijd de warmte uit de gebruikte lucht aan om warm water te bereiden.

Ongecompliceerd installeren De toevoer van de verse buitenlucht regelt het toestel decentraal. Het grote voordeel: u kunt het grootste deel van de luchttransportleidingen achterwege laten en de installatie is veel minder omslachtig. In het geval van een renovatie is een luchtafvoertoestel voor u de beste oplossing.

De belangrijkste kenmerken

Compacte afvoerluchtwarmtepomp met de functies Ventilatie en Warmwaterbereiding

Bijzonder energiebesparend door uitstekende isolatie van de geïntegreerde warmwaterboiler

Voor installatie achteraf in bestaande gebouwen

Groot warmwatercomfort

Hoog warmwatercomfort dankzij 300-l-boiler

PRODUCTNR.: 074264



LWA 252 SOL

Productnr.: 074265



Type	LWA 252	LWA 252 SOL
Bestelnr.	074264	074265

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmwaterbereiding (afvoerlucht)	A+	A+
Nominaal tapprofiel (EN16147)	XL	XL
Nominale warmwatertemperatuur (EN 16147)	55 °C	55 °C
Luchtdebiet	90-400 m ³ /h	90-400 m ³ /h
Min./max. toepassingsgebied	15-30 °C	15-30 °C
Min. werkingsgebied warmtebron	15 °C	15 °C
Max. werkingsgebied warmtebron	30 °C	30 °C
Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp	+15/+30 °C	+15/+30 °C
Warmwatertemperatuur met warmtepomp	60 °C	60 °C
Geluidsniveau (EN 12102)	45 dB(A)	45 dB(A)
Gewicht	150 kg	180 kg
Verbruik	430 W	430 W
Elektr. nood-/bijverwarming	1,5 kW	1,5 kW
Koudemiddel	R134a	R134a
Inhoud koudemiddel	0,85 kg	0,85 kg
Luchtaansluitdiameter	160 mm	160 mm
Nominale inhoud	300 l	300 l
Max. warmwatertemperatuur	70 °C	70 °C
Hoogte	1860 mm	1860 mm
Breedte	696 mm	696 mm

Diepte

735 mm

735 mm

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl