

**UT9260M****DIGITALE NAMENREGISTERMODULE MET DISPLAY ULTRA**

"Digitale namenregistermodule voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Bluetooth-verbinding voor het beheren van de namen in het namenregister via de app MyComelit van de installateur. Drukknoppen voor het selecteren van de gebruiker en de oproep. Mogelijkheid om een drukknop aan te passen voor directe oproep naar de centrale, commerciële activiteiten of activering van een opening of verlichting. Uitgerust met grafisch kleurendisplay van 3.5". Kan worden gecombineerd met de digitale toetsenbordmodule om een directe oproep naar een gebruiker te doen als de code bekend is of voor de functie toegangscontrole met activering van de uitgangen van de audio- of audio/videomodules en van de relais van het systeem. Afmetingen: 100x90x35mm."

AWARDSDESIGN
MILANO



UT9260M

DIGITALE NAMENREGISTERMODULE MET DISPLAY ULTRA

ALGEMENE DATA

Typologie	Modulaire
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	35
Gewicht van het product (g)	400
Type behuizing	Polycarbonaat
Productkleur	Zwart RAL9005, Doorzichtig
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

DISPLAY

Type scherm	LCD, grafische
Display grootte (")	3.5
Resolutie (pixel)	320x240

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	1.3
Maximale absorptie (W)	2



UT9260M

DIGITALE NAMENREGISTERMODULE MET DISPLAY ULTRA

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Digitaal
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	4
Kleur van achtergrondverlichting	Zwart
Klemmen	D+ D- GND

INSTELLINGEN

Achtergrondverlichting display	Ja
Helderheid achtergrondverlichting	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Bluetooth	Ja
-----------	----

PROGRAMMEERMODUS

Software ViP Manager	Ja
----------------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP65
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Aantal registreerbare gebruikers (n°)	1500
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Aanpasbaar welkomstbericht	Ja



UT9260M

DIGITALE NAMENREGISTERMODULE MET DISPLAY ULTRA

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Ja