

lege behuizing

# TK PC 1313-10-m



## TK PC 1313-10-m

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 12790501

Afmetingen: 130 x 130 x 99 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, polycarbonaat, glasvezelversterkt, gecertificeerd conform UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakbestendigheid), DNV (klasse: schepen en offshore-installaties), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs,**  
**Deksel: Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs,**  
**uitbreekmembranen, M20/M25/M32, (12 zijkant)**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V      |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V     |
| Beschermingsklasse:  | II         |
| Beschermingsgraad:   | IP66       |
| UL Type Rating:      | 4X, 12/12K |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|          |         |
|----------|---------|
| Breedte: | 130 mm  |
| Lengte:  | 130 mm  |
| Hoogte:  | 99 mm   |
| Gewicht: | 0.35 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bevestigingstype:                 | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:                     | IK08                 |
| Verzegelbaar:                     | ja                   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.2 Nm               |
| Koppelbaar:                       | ja                   |
| Type bovendeel:                   | Deksel               |

### Mechanische eigenschappen

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |
|--------------|--------------------------------------|

### Omgevingscondities

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                     |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                     |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                   |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C                    |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                    |
| plaats van de montage:                 | beschermd buitenomgeving |

### Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902861699 |
| ETIM-klasse:          | EC000261      |
| Douanetariefnnummer:  | 85389099      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

### Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |

### Certificaten

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasse: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid)                                                                    |
| Klasse: | DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)                                                 |

## Toebehoren

- [89602001 - MABF 100-1 - Mast-/buisbevestigingsset](#)
- [19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [19000201 - ASS-kl - uitwendige scharnier set](#)
- [19000101 - HBA - Snelopener](#)
- [19410001 - TK DST - afstandhouders](#)
- [19500501 - TK MPI-1313 - montageplaat](#)
- [19711101 - TS 15-111 - DIN-rail](#)
- [19808101 - NS 35-81 - DIN-rail](#)
- [19810601 - NS 35-106 - DIN-rail](#)
- [89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging](#)

## Kabelwartel

