

SD DN32-1 E

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 074414

Drukslangen voor aanvoer- en retourleidingen (met 30 mm-isolatie), werkdruk 0,25 MPa met schroefaansluitingen. Met een haaks en een recht uiteinde.



 **SD 32-1 E**
Productnr.: 232968

 **SD 50-1 E**
Productnr.: 232972

 **SD DN25-1 E**
Productnr.: 074415



Type	SD 32-1 E	SD 50-1 E	SD DN25-1 E
Bestelnr.	232968	232972	074415

Technische kenmerken

Aansluiting verwarmings- en bronzijde	G 1 1/4	G 2	G 1 1/4
Voor drukslangmaat DN	32	50	25
Lengte	1 m	1 m	1 m
Dikte isolatie	30 mm	50 mm	19 mm
Buitendiameter met isolatie	106 mm	134 mm	80 mm
Max. bedrijfsoverdruk	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar



Type	SD DN32-1 E
Bestelnr.	074414

Technische kenmerken

Aansluiting verwarmings- en bronzijde	G 1 1/4
Voor drukslangmaat DN	32
Lengte	1 m
Dikte isolatie	19 mm
Buitendiameter met isolatie	86 mm
Max. bedrijfsoverdruk	2,50 bar

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl