

# Sanicondens Deco +



6 m  
60 m



## PRODUCTVOORDELEN

- Compacte oplossing voor een discrete installatie
- Ideaal voor het afvoeren van condensaat van een cv-ketel in een keuken
- Gemakkelijk te installeren: muurbevestiging inbegrepen

## AANSLUITINGEN

- ← Afvoerdiameter (int.): 8-10 mm
- Diameter inlaten DN: 22 mm



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. vermogen van de bijbehorende cv-ketel	Gas 25 kW
Aantal inlaten	1
Diameter inlaten DN	22 mm
Afvoerdiameter (int.)	8-10 mm
Volume van het reservoir	0.175 L
T° max. van inkomend water	55°C (S3 15%)
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz
Max. opgenomen motorvermogen	22 W
Elektrische klasse	II
Beschermingsgraad (IP)	IP24
Geluidsniveau	< 25 dB(A)
<b>Identificatie en logistiek</b>	
Brutogewicht	0.9 kg
EAN-code	3308815075389
Artikel nr.	SKDECO

## INHOUD VERPAKKING

Muurbevestiging, schroefafdekkingen

## POMPCURVE

Opvoerhoogte (m) Max. aanbevolen hoogte: 6 m

