

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS - Aftakkast - 3L+N+PE - 160A - 24x 18mm modules

KSB160SM424

EAN Code: 3606485208619

Prijs: 1.103,00 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem
product of component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in
le toegekende bedrijfstrom	160 A
type bescherming	Stroomonderbreker; installatieautomaat (MCB)
montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

device applicatie	Distributie met gemiddeld vermogen
meegeleverde apparatuur	stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld stansplaat 4 DIN-rail
Ue toegekende bedrijfsspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
netwerk frequentie	50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabelschoenen - ISO50 35 mm ² flexibel Kabelschoenen - ISO50 50 mm ² stijf
deur/afdekking openingszijde	Naar beneden
uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
materiaal lichaam	Metaal
18 mm standen	24
breedte	494 mm
diepte	308 mm
diepte (deur open)	650 mm
hoogte	303 mm
net weight	10,69 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

Aantal eenheden in verpakking 1 1

verpakking 1 hoogte 33,000 cm

verpakking 1 breedte 34,000 cm

verpakking 1 lengte 52,500 cm

verpakking_1_gewicht 12,051 kg

Eenheidstype van verpakking 2 P12

Aantal eenheden in verpakking 2 8

verpakking 2 hoogte 81,000 cm

verpakking 2 breedte 80,000 cm

verpakking 2 lengte 120,000 cm

verpakking 2 gewicht 109,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.