

**IPTCAMA04FCB****IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8MM GRIJS****ADVANCE**  
**SERIE**

Turret IP-camera serie Advance, vaste lens van van 2,8 mm, resolutie 4MP@30 fps, functie High Frame Rate wordt ondersteund (2MP@60 fps). IR-led met bereik van 30 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G). High Frame Rate (60fps) wordt alleen ondersteund door de NVR's van de serie Advance 32/64/128ch. Video-analysefuncties: Scènwisselingsdetectie, functie voorwerp verloren/gestolen, heatmap, gezichtsdetectie, detectie van videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang / inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn en in het gebied, Metadata-analyse, niet parkeren, rondhangen, audio-storing. WDR 120Db, compressie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in, ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Compatibele accessoires: JBA-02AB, JBA-TBBAB, CMA-KTBBAB, WMA-KTBBAB, PMA-AB, AMA-AB, WMA-01AB.

**AWARDS**



**IPTCAMA04FCB**

## **IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8MM GRIJS**





**IPTCAMA04FCB**

**IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8MM GRIJS**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Camerasensor                      | 1/3" CMOS Ultra Starlight           |
| Lens optical dimensions (mm)      | 2.8                                 |
| Horizontaal gezichtsveld (°)      | 95                                  |
| Verticaal gezichtsveld (°)        | 53                                  |
| Diagonaal gezichtsveld (°)        | 115.2                               |
| Elektronische sluitersnelheid (s) | 1/25 ÷ 100000                       |
| Gevoeligheid                      | 0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON) |
| Signaal/ruis verhouding (dB)      | >50 (AGC OFF)                       |
| Verwijdering IR-filter            | Mechanische                         |
| Videotransmissie                  | Triple streaming                    |
| Beheerssoftware                   | Comelit CCTV Manager                |
| Resolutie video                   | 2592x1520 (4MP)                     |

**DORI**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Detection (m)      | 60 |
| Observation (m)    | 24 |
| Recognition (m)    | 12 |
| Identification (m) | 6  |

**SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Videocompressie                   | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+   |
| Audiocompressie                   | G711A/U   |
| Beeldsnelheid                     | 30/60fps  |
| Bit rate range (Mbit/s)           | 0.06 ÷ 8  |
| Ondersteunde protocollen          | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T) |
| Bijwerking firmware via internet  | Ja  |
| Gelijktijdig verbonden gebruikers | 10 (live)   |



IPTCAMA04FCB

## IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8MM GRIJS

### SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Veiligheid van het netwerk       | Multi-user autorisatie, HTTPS, AES-codering, RTSP-verificatie. |
| Kijker op afstand van browser    | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                  |
| Live kijken/terugzien via mobiel | APP Comelit CCTV   |
| Nieuwste firmwareversie          | 5.1.3.1(52255)(2023-11-08)                                     |

### FUNCTIES

|   |  |
|---|--|
| Bewegingsdetectie                           | Ja   |
| Videoanalyse                                | Detectie van scèneverandering, Gezichtsherkenning, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Voertuigen / mensen tellen, Heat map, analyse-metadata, parkeerverbod, rondhangen, Audio-afwijking |
| Optimal people detection distance (m)       | 10   |
| Optimal vehicle detection distance (m)      | 15   |
| Privacyzones (n°)                           | 4  |
| Tegenlichtcompensatie (BLC)                 | BLC, HLC   |
| Digitale effecten                           | Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip   |
| Wide Dinamic Range (WDR)                    | WDR (108dB)  |
| Regeling digitale geluidsvermindering (DNR) | 3D-DNR   |
| Witbalansregeling                           | AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis   |
| Helderheidsregeling display                 | Ja   |
| Beeldkanteling                              | Ja   |
| Automatische versterkingsregeling (AGC)     | Ja   |
| Titel camera                                | Ja   |

### HARDWARE-SPECIFICATIES

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Afstand IR led-verlichting | 3 led arrays / 30m (Smart IR) |
|----------------------------|-------------------------------|



**IPTCAMA04FCB**

## IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8MM GRIJS

### HARDWARE-SPECIFICATIES

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Vandalismebestendig (IK-code)                   | IK10 (metalen behuizing)      |
| IP-Codering                                     | IP67                          |
| Audio-ingangen/uitgangen                        | 1 + Mic / 0                   |
| Type LAN uitgang                                | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd) | Micro-SD (256GB max)          |

### ALGEMENE GEGEVENS

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Voedingsspanning                 | 12VDC                    |
| Stroomverbruik max (W)           | 6.5                      |
| PoE-voeding                      | Standard IEEE 802.3af    |
| Type voeding                     | PoE, Externe voeding     |
| Diameter (mm)                    | 108                      |
| Hoogte (mm)                      | 96                       |
| Gewicht van het product (g)      | 460                      |
| Type behuizing                   | Gegoten aluminium        |
| Behuizingtype                    | Turret                   |
| Productkleur                     | Traffic grey B, RAL 7043 |
| Temperatuurbereik (°C)           | -30 ÷ 60                 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95                  |

**IPTCAMA04FCB****IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8MM GRIJS****ACCESSOIRES****JBA-02AB****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT GRIJS**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's, verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-01AB****MUURPLAAT ADVANCE NEXT GRIJS**

Steun voor montage aan de wand van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-KTBBAB****MUURPLAAT ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor montage aan de wand van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-AB** **BEUGEL OP PAAL ADVANCE NEXT GRIJS**


Accessoire voor montage aan paal van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm

**JBA-TBBAB****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT GRIJS**

Aansluitdoos voor bevestiging van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**IPTCAMA04FCB****IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8MM GRIJS****ACCESSOIRES****CMA-  
KTBBAB****PLAFONDBEUGEL ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor montage aan het plafond van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**AMA-AB HOEKBEUGEL ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.