

Afdækning til enkeltafbryder eller tryk, anthracite coated

122-61105

E-Nr.: 3417811627


EAN-Nr.: 5413736177956



4 års
garanti

Denne afdækning bruges til installation af en 1-polet, 2-polet, korrespondance- eller krydsningsafbryder eller til et tryk. Den er velegnet til en afbryder eller et tryk, der bruges til at styre en belysningspunkt.

Farve: anthracite coated.



Tekniske data

Afdækning til enkeltafbryder eller tryk, anthracite coated.

- Funktion: tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed
- Kant: Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margin på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margin på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele.
- Antal knapper: 1
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Driftsmetode: afbryder eller tryk
- Farve: anthracite coated
- Farve RAL (svarende til): 7022
- Farve NCS (svarende til): NCS S 7502-R
- Overfladebehandling: coatet
- Antal linser: 0
- Fastgørelsesmetode: klik på
- Demontering: indsæt en skruetrækker med slids i et af de to indhak i den flade kant på centralpladen (markeret med et skruetrækkersymbol) for at løfte centralpladen op

- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Dimensioner for afdækning med flad kant: 56 x 56 mm (HxB), dimensioner for det synlige område af afdækningen: 45 x 45 mm (HxB)
- Dimensioner (HxBxD): 55.8 mm x 55.8 mm x 10.5 mm
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE