


# Productinformatieblad

Specificaties



## Linergy, Neutraal klemmenblok, Schroefloos, 14 uitgangen, 3x25 mm<sup>2</sup> + 11x4 mm<sup>2</sup>, Met jumper

LGYT1N14

EAN Code: 3606489579982

**Prijs: 29,45 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
product of component type	Aansluitblok
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
bereik compatibiliteit	Resi9 behuizing Pragma behuizing Kaedra behuizing
kleur	Blauw

### Complementair

meegeleverde apparatuur	1,0 x jumper
montage behuizing	Verzonken Oppervlak
In nominale stroom	63 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	440 V AC
aantal klemmenblokken	1 neutraal (schroef- en schroefloze klemmen) met 14 uitgangen
vertrekken verdeelklem	3 x 25 mm <sup>2</sup> voor neutraal 11 x 4 mm <sup>2</sup> voor neutraal
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefloze aansluitklemmen (neutraal) , 11,0 x 6 mm <sup>2</sup> (stijf) Schroefklemmen (neutraal) , 3,0 x 25 mm <sup>2</sup> (semi-stijf) Schroefloze aansluitklemmen (neutraal) , 11,0 x 4 mm <sup>2</sup> (flexibel) Schroefklemmen (neutraal) , 3,0 x 25 mm <sup>2</sup> (flexibel) Schroefloze aansluitklemmen (neutraal) , 11,0 x 6 mm <sup>2</sup> (semi-stijf) Schroefloze aansluitklemmen (neutraal) , 11,0 x 4 mm <sup>2</sup> (flexibel met kopering) Schroefklemmen (neutraal) , 3,0 x 16 mm <sup>2</sup> (stijf)
aantal sensoren	2 voor jumper voor aansluiting van een ander klemmenblok
breedte	67,2 mm
hoogte	45,5 mm
diepte	40,5 mm
market segment	Klein commercieel Residentieel

### Omgeving

ambient air temperature for storage	-25...60 °C
-------------------------------------	-------------

### Verpakkingseenheid

Einheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	12,000 cm
verpakking 1 lengte	17,500 cm
verpakking_1_gewicht	103,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	40
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,690 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	320
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	46,960 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.