

## UFH-0605MDK05-03L: 5-Gruppen vert. comp.,regelbar,durchflussm.,therm.,entleerung-entluft.



### Kommerzielle Informationen

Composite manifold for both housing and utility buildings. It is compact in construction and has adaptable fixing brackets, it therefore allows smooth installation. This manifold is equipped with flowmeters, control valves for each circuit. Outlets are connected to eurocone 3/4".

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 335 mm   |
| Länge        | 368 mm   |
| Breite       | 99 mm    |
| Nettogewicht | 2,336 kg |

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Fußbodenheizung, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                     |                                                         |                                               |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Anschlussart Primärseite            | 2-rohrig                                                | Rohraußendurchmesser Primäreranschluss        | 32 Millimeter        |
| Geeignet für Kühlen                 | ✓                                                       | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)               | 0 60 Grad Celsius    |
| Werkstoff                           | Kunststoff                                              | Max. Arbeitsdruck                             | 6 Bar                |
| Position Primäreranschluss          | links/rechts                                            | Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise           | 15                   |
| Primäreranschluss                   | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Anzahl der Gruppen sekundär                   | 5                    |
| Nenndurchmesser Primäreranschluss   | 1 Zoll (25)                                             | Rohraußendurchmesser sekundär                 | 12 20 Millimeter     |
| Mit Ventilen am Primäreranschluss   | ✗                                                       | Durchflussleistung                            | 0 5 Liter pro Stunde |
| Mit Mischventil                     | ✗                                                       | Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf | 0 Kilo Pascal        |
| Erweiterbar                         | ✓                                                       | Breite                                        | 99 Millimeter        |
| Multi-Zonen-Verteiler               | ✗                                                       | Höhe                                          | 335 Millimeter       |
| Mit Temperaturbegrenzung            | ✗                                                       | Tiefe                                         | 368 Millimeter       |
| Mit Rückschlagklappe                | ✗                                                       |                                               |                      |
| Mit Umwälzpumpe                     | ✗                                                       |                                               |                      |
| Druckstufe Artikel                  | PN 6                                                    |                                               |                      |
| Mit Regler                          | ✗                                                       |                                               |                      |
| Hydraulischer Abgleich              | ohne                                                    |                                               |                      |
| Volumenstrommessung                 | analog                                                  |                                               |                      |
| Mit Thermometer                     | ✓                                                       |                                               |                      |
| Temperaturmessung Zufuhr            | analog                                                  |                                               |                      |
| Temperaturmessung Rücklauf          | analog                                                  |                                               |                      |
| Mit Entlüftung                      | ✓                                                       |                                               |                      |
| Mit Manometer                       | ✗                                                       |                                               |                      |
| Sekundäreranschluss                 | Eurokonus standardlos                                   |                                               |                      |
| Nenndurchmesser Sekundäreranschluss | 3/4 Zoll (20)                                           |                                               |                      |
| Verschließbare Heizkreise           | ✓                                                       |                                               |                      |
| Mit Durchflussanzeige               | ✓                                                       |                                               |                      |
| Mit thermischem Stellantrieb        | ✗                                                       |                                               |                      |
| Mit Wandbefestigungsbügel           | ✓                                                       |                                               |                      |
| Mit Umbau                           | ✗                                                       |                                               |                      |